

SERRATURE DA INFILARE A DOPPIA MAPPA, PER FASCE



**Caratteristiche tecniche:**

- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Catenaccio in acciaio
- Piastra di protezione antiscasso
- Scrocco a scrocco/pistone reversibili nichelati
- Intercambiabilità fra la versione elettrica e quella meccanica
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 1,7A


**Mano:**

0 = ambidestra

**Dotazione:**

- Foglio istruzioni

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	Mandata	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
									Tipo	Dim.	Mano	Fin.



- Altezza scatola 78 mm.
- 2 chiavi
- Catenaccio e scrocco nichelati
- Scrocco e pistone regolabili
- Scrocco autobloccante
- Fermo a giorno
- Coppia borchie in acciaio art. 1.06124.02.0
- Predisposizione per chiusure supplementari
- Coppia boccole filettate (M8) art. 1.06290.05.0
- Perni filettati per il fissaggio delle boccole e delle prolunghie
- A RICHIESTA:
  - Prolunghie aste art.1.06441.15.0
  - Prolunghie aste avvitare art. 1.07088.03.0
  - Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0
  - Bocchetta a pavimento con parapolvere art. 1.06086.02.0
  - Contropiastra in acciaio con rivestimento in zinco art. 1.06232.00.0



4 67 25 90 1,312 12 1 17358 90 0