



Caratteristiche tecniche:

- Frontale e contropiastra in acciaio nichelato
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile piatto ad invito, nichelato
- Catenaccio in acciaio nichelato
- Rullo regolabile dai 2 ai 13 mm.

Mano:
0 = ambidestra

Dotazione:

- Contropiastra
- Copritoppa interno art.1.06143.00.0 ed esterno art. 1.06082.00.0
- 3 chiavi
- Viti fissaggio

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
									Tipologia	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- **IN DOTAZIONE:**
Contropiastra art. 1.06272.00.0
Due piastri guida prolunghe art.1.06085.00.0
Contropiastra superiore art. 106084.00.0
- **A RICHIESTA:**
Prolunghe di chiusura art. 1.06415.00.0
Bacchetta a pavimento art. 1.06086.00.0

 1 00100 00 1	2	85	25	45	1,340	1	1 57215 45 0
	2	85	25	50	1,360	1	1 57215 50 0
	2	85	25	60	1,420	1	1 57215 60 0
 1 00102 00 1	2	85	25	45	1,340	1	1 57215 46 0
	2	85	25	50	1,365	1	1 57215 51 0
	2	85	25	60	1,430	1	1 57215 61 0