

SERRATURE DA APPLICARE A CILINDRO

per porte in legno e ferro



Caratteristiche tecniche:

- Scatola e bocchetta in acciaio verniciate color bronzo antico metallizzato
- Scrocco in acciaio nichelato
- Catenaccio a pistoni in acciaio nichelati

Dotazione:

- Bocchetta
- Borchia esterna art. 1.06043.00.0
- Borchia interna art. 1.06458.11.0
- Viti fissaggio
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Borchia di protezione art. 1.06490.02.0
- Spessori art. 1.06472.40.0

Mano:

- 1 = Destra interna
- 2 = Sinistra interna

Cilindro da ordinare a parte



TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Punti di chiusura	Mandate	Entrata	PESI		ARTICOLO			
					kg	N. PEZZI	Tipo	Dim.	Mano	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo catenaccio, 4 pistoni 	1	2	64	2,340	1	1	56152	60	1
		1	2	64	2,330	1	1	56152	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo catenaccio, 4 pistoni A RICHIESTA: ▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06425.07.0 ▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0 	3	2	64	2,650	1	1	56162	60	1
		3	2	64	2,650	1	1	56162	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo catenaccio, 4 pistoni IN DOTAZIONE: ▪ Scatola secondaria con rinvii A RICHIESTA: ▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06426.07.0 ▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0 	5	2	64	3,450	1	1	56172	60	1
		5	2	64	3,450	1	1	56172	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scrocco e catenaccio, 3 pistoni ▪ Tirante sul dorso 	1	2	64	2,376	1	1	56157	60	1
		1	2	64	2,379	1	1	56157	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scrocco e catenaccio, 3 pistoni ▪ Tirante sul dorso A RICHIESTA: ▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06425.07.0 ▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0 	3	2	64	2,640	1	1	56167	60	1
		3	2	64	2,640	1	1	56167	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scrocco e catenaccio, 3 pistoni ▪ Tirante sul dorso IN DOTAZIONE: ▪ Scatola secondaria con rinvii A RICHIESTA: ▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06426.07.0 ▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0 	5	2	64	3,300	1	1	56177	60	1
		5	2	64	3,300	1	1	56177	60	2