



Caratteristiche tecniche:

- Altezza scatola 82 mm.
- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Scrocco, rullo e catenaccio in ottone
- Le versioni elettriche sono intercambiabili con gli art. 44115/6 e 44145/6
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 1,3A

Dotazione:

- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni (dove previsto)

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)
- Pulsante meccanico art. 1.06110.10.0

Mano:
0 = ambidestra

1 = destra
interna

2 = sinistra
interna

Cilindro da ordinare a parte



Tipologia	Descrizione	Mandata	Larghezza	Profondità	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO					
								Tip.	Dim.	Man.	Fin.	Part. Spec.	
	• Scrocco autobloccante	48	16	58	0,530	12	1	14010	60	1			
		48	16	58	0,530	12	1	14010	60	2			
		48	20	58	0,550	12	1	14011	60	1			
		48	20	58	0,565	12	1	14011	60	2			
	• Scrocco autobloccante • Fermo a giorno	48	16	58	0,556	12	1	14012	60	1			
		48	16	58	0,556	12	1	14012	60	2			
	• Scrocco autobloccante • Molla del pistone indebolita • Fermo a giorno	48	16	58	0,557	12	1	14017	60	1			
		48	16	58	0,557	12	1	14017	60	2			