



Caratteristiche tecniche:

- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Scrocco, rullo e catenaccio in ottone
- Scrocco o scrocco/pistone reversibili (dove previsto)
- Intercambiabilità fra la versione elettrica e quella meccanica
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Dotazione:

- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)
- Pulsante meccanico art. 1.06110.10.0 (versioni elettriche)

Mano:

0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte



Tipologia	Descrizione	Mandario	Interassa	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO					
								Tipo	Din.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
<ul style="list-style-type: none"> • Altezza scatola 77 mm. • Solo scrocco autobloccante • Fermo a giorno 		67	16	70	0,562	12	1	14450	70	0			
		67	16	80	0,594	12	1	14450	80	0			
		67	16	90	0,629	12	1	14450	90	0			
	<ul style="list-style-type: none"> • Altezza scatola 77 mm. • Solo scrocco autobloccante • Fermo a giorno 		67	20	70	0,580	12	1	14451	70	0		
			67	20	80	0,608	12	1	14451	80	0		
			67	20	90	0,645	12	1	14451	90	0		
	<ul style="list-style-type: none"> • Altezza scatola 77 mm. • Solo scrocco autobloccante • Fermo a giorno • Scrocco e pistone con sporgenza maggiorata di 4,5 mm. 		67	14,7	70	0,577	12	1	14452	70	0		
			67	14,7	80	0,609	12	1	14452	80	0		
			67	14,7	90	0,642	12	1	14452	90	0		