



Caratteristiche tecniche:

- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Scrocco, rullo e catenaccio in ottone
- Scrocco o scrocco/pistone reversibili (dove previsto)
- Intercambiabilità fra la versione elettrica e quella meccanica
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Mano:

0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte



Dotazione:

- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)
- Pulsante meccanico art. 1.06110.10.0 (versioni elettriche)

Tipologia	Descrizione	Mandato	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO						
								Tipo	Diam. Manico	Fin.	Pers. Spec.			
<ul style="list-style-type: none"> • Altezza scatola 77 mm. • Catenaccio e scrocco autobloccante 		2	67	16	70	0,612	12	1	14460	70	0			
		2	67	16	80	0,656	12	1	14460	80	0			
		2	67	16	90	0,709	12	1	14460	90	0			
	<ul style="list-style-type: none"> • Altezza scatola 77 mm. • Catenaccio e scrocco autobloccante 		2	67	20	70	0,627	12	1	14461	70	0		
			2	67	20	80	0,665	12	1	14461	80	0		
			2	67	20	90	0,722	12	1	14461	90	0		
	<ul style="list-style-type: none"> • Altezza scatola 77 mm. • Catenaccio e scrocco autobloccante • Scrocco, pistone e catenaccio con sporgenza maggiorata di 4,5 mm. 		2	67	14,7	70	0,624	12	1	14462	70	0		
			2	67	14,7	80	0,670	12	1	14462	80	0		
			2	67	14,7	90	0,721	12	1	14462	90	0		