

Caratteristiche tecniche:

- Scatola e bocchetta in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco autobloccante
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 2,5A
- Cilindro esterno lunghezza 55 mm.

Dotazione:

- Bocchetta
- Foglio Istruzioni
- Viti fissaggio
- 3 chiavi art. 1.01070.10.1

Certificazione:

- Questa serie di elettroserrature è certificata secondo la norma Europea EN 14846:08:
 - grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 200 Kg. alla spinta frontale)

Mano:

1 = destra interna

2 = sinistra interna

3 = destra esterna

4 = sinistra esterna

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandate	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
							Tipo	Dim.	Mano	Fin.

- Catenaccio a mandate manuali
- Tettuccio protettivo
- Sottobocchetta

1 02145 00 0

2	50	2,200	1	1	11761	50	1
2	50	2,218	1	1	11761	50	2
2	60	2,216	1	1	11761	60	1
2	60	2,210	1	1	11761	60	2
2	70	2,200	1	1	11761	70	1
2	70	2,222	1	1	11761	70	2
2	80	2,230	1	1	11761	80	1
2	80	2,250	1	1	11761	80	2