

680 da applicare per cancelli - Serrature elettriche



688 da applicare per cancelli

Serrature elettriche Yale

Serie 688

Da applicare per cancelli

Funzionamento

Scrocco azionato dall'esterno mediante chiave e dall'interno mediante pulsante e distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio: 10W-12V

Caratteristiche

- Entrata 40, 50, 60, 70, 80 mm
- Finitura acciaio verniciato
- Controbocchetta inclusa
- Cilindro esterno incluso
- Chiave 01006001
- 3 chiavi
- Senza tettuccio
- Serratura cilindro/pulsante destra
- Cilindro esterno fisso



Codice	Finitura	Mano	mm A	Cilindro		
68800501	Acciaio verniciato	destra	50	2250045	1	2200
68800601	Acciaio verniciato	destra	60	2250045	1	2200
68800701	Acciaio verniciato	destra	70	2250045	1	2200
68800801	Acciaio verniciato	destra	80	2250045	1	2200
68800502	Acciaio verniciato	sinistra	50	2250045	1	2200
68800602	Acciaio verniciato	sinistra	60	2250045	1	2200
68800702	Acciaio verniciato	sinistra	70	2250045	1	2200
68800802	Acciaio verniciato	sinistra	80	2250045	1	2200