

<b>SOMFY</b> <sup>®</sup>	23/03/99	<b>DATI TECNICI OPERATORI LT 50 RH</b>	
---------------------------	----------	----------------------------------------	--

Alimentazione	230 V - 50 Hz	<b>ATTENZIONE : UTILIZZARE BULLONE QUADRATO O ESAGONALE</b>
Tolleranza	207 - 244V	
Tempo di funzionamento continuo	4 minuti	
Numero di fili per cavo	4	
Sezione dei fili	0,75 mm <sup>2</sup>	
Unità di regolazione fine corsa	Automatica a pulsanti	
Capacità della gabbia fine corsa	46 giri	
Tolleranza max.	± 5°	
Indice di protezione	IP 44	
Diametro minimo della corona Ø	50 x 1,5 mm	
Temperatura di funzionamento	Uso normale : -10°C to +40°C    Uso eccezionale (20% della durata media del motore ed in modo non continuativo) : -25°C + 70°C	
Livello di rumorosità	Massimo valore registrabile: in avvolgimento per 10 secondi.	

Tipo	Nm	rpm	mm			mm	W	A	°C	kg		dBA	mm	µF
	Coppia	Velocità	L1 max.	L2 (±3 mm)	L3 max.	Tubo	Potenza assorbita	Intensità assorbita	Sonda termica	Freno tipo	Peso	Rumore	Statore	Condensatore
<b>Hermes RH</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	505	490	510	440	90	0,45	140	piattello	1,72	51	35	3,3
<b>Ariane RH</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	505	490	510	440	90	0,4	140	piattello	1,72	46	35	2,5
	<b>6</b>	<b>32</b>	525	510	530	460	120	0,5	140	piattello	1,85	52	40	3,5
	<b>6</b>	<b>54</b>	555	540	560	490	160	0,7	150	piattello	2,15	-	70	5,5
<b>Ceres RH</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	505	490	510	440	90	0,4	140	piattello	1,72	46	35	2
	<b>8</b>	<b>17</b>	505	490	510	440	90	0,45	140	piattello	1,72	47	35	3,3
<b>Jet RH</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	525	510	530	460	120	0,5	140	piattello	1,85	47	40	3,5
	<b>10</b>	<b>54</b>	605	590	610	540	240	1,1	150	piattello	2,25	-	100	7
<b>Atlas RH</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	525	510	530	460	120	0,5	140	piattello	1,85	48	40	3,5
	<b>15</b>	<b>17</b>	525	510	530	460	140	0,65	150	piattello	1,95	50	55	4,5
	<b>15</b>	<b>32</b>	605	590	610	540	240	1,1	150	piattello	2,55	56	100	7
<b>Meteor RH</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	525	510	530	460	140	0,65	150	piattello	1,95	53	55	4,5
<b>Gemini RH</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	555	540	560	490	170	0,8	150	piattello	2,2	56	80	6



23/03/99

**DATI TECNICI OPERATORI LT 50 RH**

Cablaggio	Neutro	Blu
	Pulsante bianco	Marrone
	Pulsante giallo	Nero
	Terra	Giallo / Verde

