



22/10/2015

## MAESTRIA+ 50 io RH TECHNICAL DATA MOTOR

SDEV-CLU-IMPS 61R0

TDST DOC127441 001

Range 1

Tipo di testa	Testa tonda
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Tolleranza alimentazione	195,5-255 V AC
Termica	4 minuti
Numero di fili del cavo	3
Sezione del cavo	0,75 mm <sup>2</sup>
Tipo di fincorsa	Elettronico
Capacità della gabbia fincorsa	241 giri
Precisione della gabbia fincorsa	< ± 5°
Grado di protezione	IP 44
Compatibilità degli accessori	Interfaccia ruota LT50 206821 - interfaccia corona LT50 206822 – Interfaccia supporto LT50RH 206824 Vite auto forante per montaggio LT50 RH 206867
Radio frequenza	868-870 Mhz (tri band)
Sicurezza	Codice con minimo di 2 <sup>48</sup> possibilità
Capacità di memorizzazione	Massimo 9 per telecomandi a 1W - infiniti per 2W
Antenna	integrata
Portata	20 m con 2 muri portanti in mezzo Possibilità di aumentare la portata radio grazie ad un ripetitore
R&TTE (direttiva per radiocomandi)	<a href="http://www.somfy.com/ce/index.cfm">http://www.somfy.com/ce/index.cfm</a>
Sicurezza	<a href="http://www.somfy.com/ce/index.cfm">http://www.somfy.com/ce/index.cfm</a>
Compatibilità elettromagnetica	<a href="http://www.somfy.com/ce/index.cfm">http://www.somfy.com/ce/index.cfm</a>
Radio	<a href="http://www.somfy.com/ce/index.cfm">http://www.somfy.com/ce/index.cfm</a>
Applicazione	Il principio del Maestria+ io è motorizzare tutti i tipi di schermi verticali (Standard,zip,con e senza blocchi) con il protocollo io-Homecontrol
Diametro minimo del tubo Ø	50 x 1,5 mm
Temperatura di funzionamento	80% di vita tra -10°C to +40°C 20% di vita tra -20°C to +70°C

	Nm	rpm		mm	mm	mm	²	A	kg	mm	°C		dBA	mm	µF
Designation	Coppia nomina	Velocità	Referenza	L1 max.	L2 (±3 mm)	L3 max.	Potenza assorbita	Corrente assorbita	Peso	tubo	Termica	Freno	Rumore	Statore	Condensatore
Maestria+ 50 io RH 6/17	6	17	5 122 419	605	590	610	90	0,45	1,85	540	140	Sliding	47	30	2,8
Maestria+ 50 io RH 6/32	6	32	5 122 416	655	640	660	120	0,5	2,21	590	140	Sliding	52	40	3,3
Maestria+ 50 io RH 10/17	10	17	5 122 420	655	640	660	120	0,5	1,985	590	150	Sliding	47	40	3,3
Maestria+ 50 io RH 10/32	10	32	5 122 417	655	640	660	160	0,75	2,21	590	150	Sliding	54	70	5,5
Maestria+ 50 io RH 15/17	15	17	5 122 421	655	640	660	140	0,65	2,12	590	150	Sliding	50	55	4,5
Maestria+ 50 io RH 15/32	15	32	5 122 418	675	660	680	240	1,1	2,54	610	150	Sliding	55	100	7
Maestria+ 50 io RH 25/17	25	17	5 122 422	655	640	660	170	0,8	2,34	590	150	Sliding	56	80	6
Maestria+ 50 io RH 35/17	35	17	5 122 423	675	660	680	240	1,1	2,56	610	150	Sliding	56	100	7

Neutro	Blu
Fase	Marrone
Terra	Giallo /verde

