

<b>SOMFY</b>	25/08/99	<b>DATI TECNICI OPERATORI LT 50 HiPro</b>	
--------------	----------	---	--

Alimentazione	230 V - 50 Hz
Tolleranza	207 - 244V
Tempo di funzionamento continuo	4 minuti
Numero di fili per cavo	4
Sezione dei fili	0,75 mm <sup>2</sup>
Unità di regolazione fine corsa	Automatica a pulsanti
Capacità della gabbia fine corsa	46 giri
Tolleranza max.	± 5°
Indice di protezione	IP 44
Diametro minimo della corona Ø	50 x 1,5 mm
Temperatura di funzionamento	Usò normale : -10°C + 40°C Usò eccezionale (per un tempo non superiore al 20% della durata media del motore e in modo non continuativo) : -25°C + 70°C
Livello di rumorosità	Massimo valore registrabile: in avvolgimento per 10 secondi.

Tipo	Nm	rpm	mm				W	A	°C	kg		dBA	mm	µF
	Coppia	Velocità	L1 max.	L2 (±3 mm)	L3 max.	Tubo	Potenza assorbita	Intensità assorbita	Sonda termica	Freno tipo	Peso	Rumore	Statore	Condensatore
Hermes	4	32	505	490	513	440	90	0,45	140	piattello	1,72	51	35	3,3
	4	54	525	510	533	460	140	0,65	150	piattello	1,95	-	55	4,5
Start	6	17	505	490	513	440	90	0,45	140	piattello	1,72	47	35	3,3
Ariane	6	17	505	490	513	440	90	0,4	140	piattello	1,72	46	35	2,5
	6	32	525	510	533	460	120	0,5	140	piattello	1,85	52	40	3,5
Ceres	8	12	505	490	513	440	90	0,4	140	piattello	1,72	46	35	2
	8	17	505	490	513	440	90	0,45	140	piattello	1,72	47	35	3,3
Jet	10	12	505	490	513	440	90	0,45	140	piattello	1,72	45	35	3,3
	10	17	525	510	533	460	120	0,5	140	piattello	1,85	47	40	3,5
	10	32	555	540	563	490	160	0,75	150	piattello	2,15	54	70	5,5
Atlas	15	12	525	510	533	460	120	0,5	140	piattello	1,85	48	40	3,5
	15	17	525	510	533	460	140	0,65	150	piattello	1,95	50	55	4,5
	15	32	605	590	613	540	240	1,1	150	piattello	2,55	56	100	7
Meteor	20	12	525	510	533	460	140	0,65	150	piattello	1,95	48	55	4,5
	20	17	555	540	563	490	160	0,75	150	piattello	2,15	53	70	5,5
Gemini	25	17	555	540	563	490	170	0,8	150	piattello	2,2	56	80	6
Helios	30	12	555	540	563	490	160	0,75	150	piattello	2,15	55	70	5,5
	30	17	605	590	613	540	240	1,1	150	piattello	2,55	55	100	7
Apollo	35	12	555	540	563	490	170	0,8	150	piattello	2,2	56	80	6
	35	17	605	590	613	540	240	1,1	150	piattello	2,55	56	100	7
Mariner	40	12	605	590	613	540	240	1,1	150	piattello	2,55	55	100	7
	40	17	655	640	663	590	270	1,2	140	elettrofreno	2,8	57	105	9,5
Vectran	45	12	605	590	613	540	240	1,1	150	piattello	2,55	55	100	7
	50	12	605	590	613	540	240	1,1	150	piattello	2,55	55	100	7

<b>SOMFY</b>	25/08/99	<b>DATI TECNICI OPERATORI LT 50 HiPro</b>	
--------------	----------	---	--

Cablaggio	Neutro Pulsante bianco Pulsante giallo Terra	Blu Marrone Nero Giallo / Verde
-----------	---	--

